

SZOROWARKA CT30

DANE TECHNICZNE				
		CT30 B45	CT30 C45	CT30 B45ECO
Wydajność teoretyczna	m ² /h	1670	1670	1670
Szerokość robocza	mm	450	450	450
Pojemność zbiorników	l	28/30	28/30	28/30
Czas pracy	min	150	bez limitu	155
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-74 GEL	230-50/60	24(2x12)-50 AGM
Moc maksymalna	W	550	400	550
Nacisk szczotek	kg	17/21	17/21	17/21
Szerokość ssawy	mm	550	400	550
Prędkość maksymalna	km/h	3,5	3,5	3,5
Waga	kg	98	53	98
Wymiary (DłxSzxWys)	mm	960x550x1220	960x550x1220	753x550x1220

PODSTAWOWE AKCESORIA

SZCZOTKI

PPL miękka	SPPV01188	SPPV01188	SPPV01188
------------	-----------	-----------	-----------

GUMA SSAWY

guma ssawy przednia	MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm
guma ssawy tylna	MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm