

## SZOROWARKA CT40

<b>DANE TECHNICZNE</b>						
		<b>CT40 BT50</b>	<b>CT40 C50</b>	<b>CT40 B50</b>	<b>CT40 BT55R</b>	<b>CT40 BT50 ECS</b>
Wydajność teoretyczna	m <sup>2</sup> /h	2250	1750	1750	2475	1800
Szerokość robocza	mm	500	500	500	500	500
Pojemność zbiorników	l	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
Czas pracy	min	140	bez limitu	140	140	140
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-105 GEL	230-50	24(2x12)-105 GEL	24(2x12)-105 GEL	24(2x12)-105 GEL
Moc maksymalna	W	480	550	480	480	480
Nacisk szczotek	kg	23	23	23	13,6/18,6	23
Szerokość ssawy	mm	815	815	815	815	815
Prędkość maksymalna	km/h	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Waga	kg	145	83	139	145	73
Wymiary (DłxSzxWys)	mm	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960

<b>PODSTAWOWE AKCESORIA</b>					
<b>SZCZOTKI</b>					
PPL miękka		SPPV01498	SPPV01498	SPPV01498	SPPV01498
okrągła szczotka – PPL miękka				SPPV01163	
<b>GUMA SSAWY</b>					
guma ssawy przednia		MPVR08039 – 880mm	MPVR08039 – 880mm	MPVR08039 – 880mm	MPVR08042 – 815mm
guma ssawy tylna		MPVR08035 – 900mm	MPVR08035 – 900mm	MPVR08035 – 900mm	MPVR08043 – 715mm